DEKLARATION ÜBER DIE PARAMETER
07/OCSNTR/2014

MASLEN®

1. Eindeutiges ID-Code des Produkt-Typs:

Selbsttragende Trapezprofile aus Stahl

Typ:

T30

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

für nichttragende Verwendung als Bedachung oder als Außenwandummantelung

3. Hersteller:

MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín

4. Beurteilungs- und Verifizierungssystem der Parameter-Stabilität von Bauprodukt:

System 4

6. Deklarierte Parameter:

Grundlegende Eigenschaften	Parametern	Harmonisierte technische Spezifikation
Werkstoff - Metall-Basis - Beschichtung auf der Vorderseite - Beschichtung auf der Rückseite	 Stahlblech S220GD, 250GD, 280GD +Z200, Z225, Z275, AZ150, AZ185 25 µm PE, 50 µm PE 5-7 µm PE/EP	EN 14782: 2005 selbsttragender Blech für die Bedachung, Außenmantel und Innenbekleidung. Produktspezifikation und Vorgaben
Blechdicke	0,50 mm - 1,25mm	
Mechanische Tragfähigkeit	NPD [1]	
Widerstand gegen Punktbelastung	1,2 kN pri rozpätí 1000 mm	
Wasserdichtheit	wasserdicht (Profile ohne Öffnungen)	
Dampfundurchlässigkeit und Luftdichtheit:	Dampfundurchlässig und luftdicht (Profile ohne Öffnungen)	
Abmessungsveränderung	Koeffizient der Wärmeausdehnung $12 \times 10^{-6}\ K^{-1}$	
Abmessungs-Grenzabweichungen:	gemäß Vorgaben EN 508-1:2014	
Dauerhaftigkeit - Index der Korrosionsbeständigkeit [2] - Index der Korrosionsbeständigkeit [3]	 ≥ RC3 ≥ R_{UV3}	
Widerstand gegen Brand von außen:	NPD [1]	
Reaktion auf Brand	KlasseA1 gemäß Kommissionsbeschluss 210/737/ES in der Fassung geänderten	
Widerstand gegen Brand von außen:	NPD [1]	

Bem.:

[1] Ohne Parameter-Festlegung (no performance determined)

[2] gemäß EN 10169:2010, Tafel 6

[3] gemäß EN 10169:2010, Tafel D.2

Die o.g. Produktparameter stimmen mit den Satz von deklarierten Parametern überein. Diese Erklärung über Parameter wird gemäß der Anordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des genannten Herstellers herausgegeben.

Unterzeichnet für den Hersteller und in seinem Namen:
Geschäftsführer der Gesellschaft: Jaroslav Maslen
In Badín, 31.12.2014

Unterschrift