DEKLARATION ÜBER DIE PARAMETER
20/ALSNTR/2015

1. Eindeutiges ID-Code des Produkt-Typs:

Selbsttragende Trapezprofile aus Aluminium

Typ:

STEPRO

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

für nichttragende Verwendung als Bedachung oder als Außenwandummantelung

3. Hersteller:

MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín

4. Beurteilungs- und Verifizierungssystem der Parameter-Stabilität von Bauprodukt:

System 4

6. Deklarierte Parameter:

Grundlegende Eigenschaften	Parametern	Harmonisierte technische Spezifikation
Werkstoff - Metall-Basis - Beschichtung auf der Vorderseite - Beschichtung auf der Rückseite	Aluminiumlegierung EN AW-3105 25 µm PE, 50 µm PE 5-7 µm PE/EP	EN 14782: 2005 selbsttragender Blech für die Bedachung, Außenmantel und Innenbekleidung. Produktspezifikation und Vorgaben
Blechdicke	0,70 mm	
Mechanische Tragfähigkeit	NPD [1]	
Widerstand gegen Punktbelastung	1,2 kN pri rozpätí 750 mm	
Wasserdichtheit	wasserdicht (Profile ohne Öffnungen)	
Dampfundurchlässigkeit und Luftdichtheit:	Dampfundurchlässig und luftdicht (Profile ohne Öffnungen)	
Abmessungsveränderung	Koeffizient der Wärmeausdehnung $24 \times 10^{-6}\ K^{-1}$	
Abmessungs-Grenzabweichungen:	gemäß Vorgaben EN 508-2:2009	
Dauerhaftigkeit [2] - Index der Korrosionsbeständigkeit - Beständigkeit gegen UV-Strahlung	 ≥ 2 ≥ 2	
Reaktion auf Brand:	NPD [1]	
Widerstand gegen Brand von außen:	voll funktionsfähig gemäß Kommissionsbeschluss 2000/553/ES	
Widerstand gegen Brand von außen:	NPD [1]	

Bem.:

[1] Ohne Parameter-Festlegung (no performance determined)

[2] gemäß EN 1396:2007, Tafel C.1

Die o.g. Produktparameter stimmen mit den Satz von deklarierten Parametern überein. Diese Erklärung über Parameter wird gemäß der Anordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des genannten Herstellers herausgegeben.

Unterzeichnet für den Hersteller und in seinem Namen:
Geschäftsführer der Gesellschaft: Jaroslav Maslen
In Badín, 01.07.2015

Unterschrift